


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MEG mit einer Dicke ≥ 6,0 mm**
2. Verwendungszweck(e): **HPL Laminat für Außenwand und Deckenverkleidung**
3. Hersteller: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy**
a. Tel. +39 0172 419 111 - Email: info@abetlaminati.com
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
5. Harmonisierte Norm: **EN 438-7: 2005**
6. Notifizierte Stelle: **CSI SpA - n° 0497**
7. Erklärte Leistungen

Notwendigen Charakteristika	Eigenschaften
Brandverhalten	C-s2,d0 Dicke ≥ 6 mm mechanisch auf Metallrahmen montiert B-s1,d0 Dicke ≥ 12 mm mechanisch auf Metallrahmen montiert
Feuerfestigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Auszugswiderstand von Befestigungen	2000 N (6 m) 3000 N (8 mm) 4000 N (≥ 10 mm)
Direkte Schallisolierung	NPD
Biegefestigkeit	BESTANDEN
Temperatur Widerstand/Ableitfähigkeit	NPD
Widerstand gegen thermischen Schock	BESTANDEN
Formaldehyd Emission	Class E1
Haltbarkeit Widerstand gegen Feuchtigkeit Dichte	BESTANDEN ≥ 1350 kg/m³

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Bra, 06/10/2025


Simone Abrate
Technischer Leiter